

GAMI
s.r.l.

TUNEL DE REFRIGERACIÓN
KÜHLTUNNEL
TUNNEL FRIGORIFIQUE




TR 300



El tunel de refrigeración se compone de 2 (3) secciones. La refrigeración del producto se realiza por la circulación forzosa del aire frio. El sistema de refrigeración permite conseguir la cristalización optima del chocolate. La temperatura se regula por el termostato electrónico hasta el mínimo de -8 °C. La velocidad de la cinta transportadora se regula por medio del inverter de 0,55 hasta 1,6 m/min. El tunel está instalado en las piernas reguladas por altura. La potencia instalada es de 1,4 kWt. El grupo refrigerador de potencia de 0,75 kWt. La longitud de las secciones de refrigeración es de 4000 (6000) mm. La longitud general del tunel es de 5900 (7900) mm. La anchura de la cinta transportadora es de 300 mm. Dimensiones: Longitud de 5990 (7900) mm
Anchura 620 mm.
Altura 1400 mm.



Der Kühltunnel besteht aus 2 (3) Sektionen. Die Produktabkühlung erfolgt durch den Zwangsumlauf der Kaltluft. Das Kühlsystem ermöglicht die optimale Schokoladekristallisation. Die Temperatur wird durch den elektronischen Thermostat bis mindestens +8°C geregelt. Die Geschwindigkeit des Förderbandes wird durch Inverter von 0,55 bis 1,6 m/Min. geregelt. Der Tunnel ist auf den höhenverstellbaren Füßen aufgestellt. Die Installierte Leistung beträgt 1,4 kW. Der Kühlaggregat mit Leistung 0,75 kW. Die Länge der Kühlsektion 4000 (6000) mm. Die Tunnelgesamtlänge 5900 (7900) mm. Förderbandbreite 300 mm. Abmessungen: Länge 5900 (7900) mm
Breite 620 mm
Höhe 1400 mm.



Le tunnel frigorifique comporte 2 (3) sections. Le refroidissement du produit se réalise par la circulation forcée de l'air froid. Le système de refroidissement permet d'obtenir une cristallisation optimale du chocolat. La température est réglée par le thermostat électronique jusqu'à 8°C minimum. La vitesse de la bande transporteuse est réglée par l'inverseur de 0,55 au 1,6 m/min. Le tunnel est installé sur les supports à hauteur réglée. Puissance installée: 1,4 kW. Puissance du groupe frigorifique: 0,75 kW. Longueur des compartiments refroidissants: 4000 (6000) mm. Longueur générale du tunnel: 5900 (7900) mm. Largeur de la bande transporteuse: 300 mm. Dimensions: Longueur 5900 (7900) mm.
Largeur: 620 mm.
Hauteur: 1400 mm.

IR 300